

Наименование товара

Требования к конкретным показателям товара

Плитка тротуарная  
с гранитной крошкой  
без фаски,  
цвет базальт  
420x60x100 мм

- цвет: эквивалент натуральному базальту, согласно проектного решения. В плитках не используется краситель, окрашивание достигается за счет перемешивания камней в разных пропорциях. Каменный гранулят должен быть виден на поверхности плитки.
- фактура: шероховатая, не создающая вибрацию при движении колёс малого диаметра (детские коляски, ролики, инвалидные коляски), а также предотвращающая скольжение.
- плитка изготовлена методом двухслойного вибропрессования
- плитка должна соответствовать ГОСТ 17608-2017
- плитка должна соответствовать СП 59.13330.2020
- плитка должна соответствовать СП 508.1325800.2022
- форма: прямоугольник без фаски
- геометрические размеры 420x60x100 мм
- морозостойкость не менее 200 циклов;
- истираемость - не более 0,7 г/см<sup>2</sup>;
- водопоглощение – не более 6% от массы;
- прочность при сжатии - не менее В30 (М400)
- плитка должна выдерживать механизированную уборку коммунальной техникой с металлическими щетками и нагрузкой на ось до 140 кН.
- плитка допускает использование противогололедных реагентов
- гарантия на плитку составляет не менее 60 месяцев

Значения действительных отклонений геометрических параметров плит не должны превышать:

- длина, ширина  $\pm 1$  мм.
- толщина  $\pm 3$  мм.